

Tipo AR52

Sello mecánico para espacios reducidos, multiresorte, sentido de rotación independiente.



Limites Operativos:

P	=	0.80MPa
V	=	15 m/s
T	=	-20°C a 200°C

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

MODELO	d	D	L1
AR52 - 25	25	39	30.2
AR52 - 28	28	42	32.7
AR52 - 30	30	44	32.7
AR52 - 32	32	46	32.7
AR52 - 33	33	47	32.7
AR52 - 35	35	49	32.7
AR52 - 38	38	54	34.2
AR52 - 40	40	56	34.2
AR52 - 43	43	59	34.2
AR52 - 45	45	61	34.2
AR52 - 48	48	64	34.2
AR52 - 50	50	66	34.7
AR52 - 53	53	69	34.7
AR52 - 55	55	71	34.7
AR52 - 58	58	78	39.7
AR52 - 60	60	80	39.7
AR52 - 63	63	83	39.7
AR52 - 65	65	85	39.7
AR52 - 68	68	88	37.4
AR52 - 70	70	90	44.9
AR52 - 75	75	99	44.9
AR52 - 80	80	104	44.5
AR52 - 85	85	109	44.5
AR52 - 90	90	114	49.5
AR52 - 95	95	119	49.5
AR52 - 100	100	124	49.5

MODELO	d	D	L1
AR52-1"	25.4	38.0	25.6
AR52-1 1/8"	28.58	41.3	25.6
AR52-1 1/4"	31.75	45.13	28.2
AR52-1 3/8"	34.93	48.2	28.2
AR52-1 1/2"	38.1	54.0	28.2
AR52-1 5/8"	41.28	57.0	28.2
AR52-1 3/4"	44.45	60.3	28.2
AR52-1 7/8"	47.63	63.5	28.2
AR52-2"	50.8	66.7	28.2
AR52-2 1/8"	53.98	70.0	28.2
AR52-2 1/4"	57.15	73.0	28.2
AR52-2 3/8"	60.33	76.2	28.2
AR52-2 1/2"	63.5	79.4	28.2
AR52-2 5/8"	66.68	89.0	38.2
AR52-2 3/4"	69.85	92.0	38.2
AR52-2 7/8"	73.03	95.3	38.2
AR52-3"	76.2	98.5	38.2
AR52-3 1/8"	79.38	101.6	38.2
AR52-3 1/4"	82.55	104.8	38.2
AR52-3 3/8"	85.73	108.0	38.2
AR52-3 1/2"	88.9	111.0	38.2
AR52-3 5/8"	92.08	114.3	38.2
AR52-3 3/4"	95.25	119.5	38.2
AR52-3 7/8"	98.43	120.6	38.2
AR52-4"	101.6	126.0	38.2

Forma de pedir un sello:

Código: AR52-30 CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
AR52	- 30	CG	- N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

ARGENTOP®